



SCHNITT A-A

BAUTEILAUFBAUTEN:

1 ERDANLIEGENDER FUSSBODEN

FB BELAG 1,5 cm
 ZEMENTESTRICH 6 cm
 PAE FOLIE
 POLYSTYROLBETON 15 cm
 EPS 10 cm
 ISOLIERUNG LT. NORM
 STAHLBETONFUNDAMENTPLATTE LT. STATIK
 PAE FOLIE
 XPS 10cm
 FROSTSCHUTZMATERIAL

2 AUSSENWAND

Innenputz 1,5 cm
 Hochlochziegel 25 cm
 EPS-F 26 cm

3 WOHNUNGSTRENNWAND

Innenputz 1,5 cm
 Hochlochziegel 25 cm
 EPS-F 3 cm
 Hochlochziegel 25 cm
 Innenputz 1,5 cm

4 DECKE EG/OG

FB BELAG 1,5cm
 ZEMENTESTRICH 6cm
 PAE FOLIE
 POLYSTYROLBETON 10 cm
 STAHLBETONDECKE LT. STATIK

5 DECKE OG/DG

FB BELAG 1,5cm
 ZEMENTESTRICH 6cm
 PAE FOLIE
 POLYSTYROLBETON 10 cm
 MASSIVHOLZDECKE LT. STATIK

6 DACHSCHRÄGE

DACHSTEINE
 LATTUNG
 KONTERLATTUNG
 DACHABD. DIFF. OFFEN WINDDICHT VERKLEBT LT. NORM
 SCHALUNG 2,4cm
 SPARREN LT. STATIK;
 SPARRENAUFDOPPELUNG (THERMISCH GETRENNT)
 DAZW. MIND. 39 cm Mineralwolle
 OSB LUFTDICHT VERKLEBT 1,5 cm
 STREULATTUNG 2,4 cm
 GIPSKARTONFEUERSCHUTZPL. 1,5 cm